

Příloha projektové dokumentace
„TEPLICE - NAVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH STÁNÍ V UL. TRNOVANSKÁ“

TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST

číslo světel, místa	montážní výška svítidla	předpokládaná vzdálenost vetknutí stožáru od komunikace (m)	délka výložníku v půdorysu (m)	ref.typ stožáru + ref.typ výložníku	referenční svítidlo				optika	náklon	ref.sestava
					konstantní světelný tok při plném výkonu	minimální počet LED ve svítidle	max. příkon svítidla při plném výkonu na konci životnosti (W)				

N.01	8,00	5,15	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	13227	-	92,2	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - pravostranná
N.02	8,00	7,73	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	15260	-	107,9	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - levostranná
N.03	8,00	4,67	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	13227	-	92,2	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - pravostranná
N.04	8,00	7,22	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	13227	-	92,2	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - pravostranná
N.05	8,00	6,57	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	13227	-	92,2	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - pravostranná
N.06	8,00	4,93	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	13227	-	92,2	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - pravostranná
N.07	8,00	5,00	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	13227	-	92,2	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - pravostranná
N.08	8,00	3,22	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	15260	-	107,9	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - levostranná
N.09	8,00	3,22	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	15260	-	107,9	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - levostranná
N.10	8,00	na místě D.17	1,50	JBUD 8 + UD 1/89 - 1500	15260	-	107,9	Streetlight SL21 midi	STW1.0a	15°	Trnovanská - levostranná

V.01	5,00	stávající	0,00	stávající	1436	-	11,2	Streetlight SL21 micro	ST0.5a	0°	chodník
V.02	5,00	stávající	0,00	stávající	1436	-	11,2	Streetlight SL21 micro	ST0.5a	0°	chodník
V.03	5,00	stávající	1,00	stávající	1436	-	11,2	Streetlight SL21 micro	ST0.5a	0°	chodník
V.04	5,00	stávající	0,00	stávající	1436	-	11,2	Streetlight SL21 micro	ST0.5a	0°	chodník
V.05	5,00	stávající	0,00	stávající	1436	-	11,2	Streetlight SL21 micro	ST0.5a	0°	chodník
P.01	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.02	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.03	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.04	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.05	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.06	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.07	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
P.08	6,00	0,50	2,00	STP 6 - B + UD 1 - 2000/B	8590	-	66	Streetlight SL21 mini	PC-R	0°	přechod
							1568,8				