






VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE ZAPOTŘEBÍ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT A KONZULTOVAT S DODAVATELEM NAVAZUJÍCÍHO SYSTÉMU A INVESTOREM
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE, PROTO MUSÍ DOJÍT K DOPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
V RÁMCI ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ PAVILONY Z JINÉHO STUPNĚ PD, JE ZACHOVÁNO PŮVODNÍ ZNAČENÍ, Z TOHOTO DŮVODU JE NESOUMĚR V ČÍSLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A JSOU ZDE VYPSÁNY POUZE TY, KTERÝCH SE TÝKÁ ŘEŠENÁ ČÁST.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF JAMBURA	ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ		
+ 420 773 660 086		BC. VÍT TREFIL		
KRAJ:	ÚSTECKÝ			
INVESTOR:	Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice			
AKCE: Rekonstrukce střechy ZŠ Maršovská - pavilon S3, Teplice MARŠOVSKÁ 1575/2, 415 01 TEPLICE			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	12/2025
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	RG_24069
OBSAH: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			INDEX	
NÁZEV VÝKRESU: E.01 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				

Výpis klempířských výrobků

Číslo	Nákres	Název	Rozvinutá šířka (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Poznámky	Délka (m)	Počet ks	Celková délka
K01		Atika	RŠ 450 mm Nosný plech RŠ 370 mm	Víplanylový plech tl. 0,6 mm Nosný plech - pozinkovaný plech tl. 3 mm	Víplanylový plech Barva: sv. šedá (příp. dle barvy fólie)	Vč. krajů, rohů a kotevních prvků Kotveno do OSB desky	122,00	-	122,00
K02		Okapový žlab DN 150	RŠ 330 mm	Lakovaný PZ plech tl. 0,6 mm	Lakovaný pozinkovaný plech Barva: sv. šedá	Vč. kotevních prvků a čel 1x kotlík Využití stávajících háků. Nátěr nových háků vč. očištění (1xZ, 2xV)	6,80	-	6,80
K03		Kouřová lišta	RŠ 100 mm	Víplanylový plech tl. 0,6 mm	Víplanylový plech Barva: sv. šedá (příp. dle barvy fólie)	Vč. kotevních prvků Na výkrese neznačeno	124,30	-	124,30
K04		Rohová lišta	RŠ 100 mm	Víplanylový plech tl. 0,6 mm	Víplanylový plech Barva: sv. šedá (příp. dle barvy fólie)	Vč. kotevních prvků Na výkrese neznačeno	120,00	-	120,00

Číslo	Nákres	Název	Rozvinutá šířka (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Poznámky	Délka (m)	Počet ks	Celková délka
K05		Ukončující lišta u nezateplené střechy	RŠ 170 mm	Lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm	Lakovaný pozinkovaný plech Barva: sv. šedá	Kotveno do svislé stěny skrz KZS do ker. panelů	6,9	-	6,9
K08		Okapový svod DN 100	RŠ 330 mm	Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm	Lakovaný pozinkovaný plech Barva: sv. šedá	Vč. kotlíku, kolen, ukotvení	6,0	-	6,0
K09		Okapníčka u nezateplené střechy	RŠ 200 mm	Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm	Lakovaný pozinkovaný plech Barva: sv. šedá	Vč. kotevních prvků Kotveno do stávající konstrukce střechy	6,8	-	6,8
K10		Zavětrová lišta u nezateplené střechy	RŠ 240 mm	Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm	Lakovaný pozinkovaný plech Barva: sv. šedá	Kotveno do stávajícího podkladu	13,0	-	13,0