

Tabulka mezičasů

vodorovně: vyklizuje

svisle: najíždí

Vyklizovací a najížděcí rychlosti pro výpočet mezičasů (dle TP 81):

Signály pro motorová vozidla: v přímém směru 35 km/h, v oblouku 25 km/h

Signály pro chodce: 5 km/h









		najíždění					
		VA	VB	VC	PA	PB	PD
vyklizení	VA 	■	-	9	4	7	-
	VB 	-	■	5	6	4	-
	VC 	6	5	■	-	-	7
	PA 	5	2	-	■	-	-
	PB 	4	7	-	-	■	-
	PD 	-	-	4	-	-	■

Schéma a sled fází



Příklad průběhu řízení

Signální plán Px/60 s



- Blikající žlutá
- Červená
- Vypnuto
- Zelená
- Zelená
- Žlutá

Přehled návěstidel

SS	návěstidla			
VA	VA	VA'		
rozměr		x		

SS	návěstidla			
PA	PA	PA'		
rozměr				

SS	návěstidla			
VB	VB	VB'		
rozměr		x		

SS	návěstidla			
PB	PB	PB'		
rozměr				

SS	návěstidla			
VC	VC	VC'		
rozměr		x		

SS	návěstidla			
PD	PD	PD'		
rozměr				

	standardní rozměr (200 mm vozidla, šipky, cyklisti, chodci, blikače; 60 mm tramvaje)
x	300 mm
o	100 mm