

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
120	SHROMAŽDIŠTĚ ÚČINKUJÍCÍCH	107,62	PODL. POVLAK PVC	-	PODHLED KERAMID V.+3,530 PODHLED FEAL V.+3,100	PODL. LIŠTA PVC
121	SKLAD HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ	36.36	PODL. POVLAK PVC	-	KRYCÍ PODHLED KERAMID V. +3,530	PODL. LIŠTA PVC
123	ŠATNA ÚČINKUJÍCÍCH - SÓLIST.	21,39	PODL. POVLAK PVC	-	KRYCÍ PODHLED KERAMID V. +3,530	PODL. LIŠTA PVC
124	ŠATNA ÚČINKUJÍCÍCH - SÓLIST.	21,33	PODL. POVLAK PVC	-	KRYCÍ PODHLED KERAMID V. +3,530	PODL. LIŠTA PVC

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
123	ŠATNA ÚČINKUJÍCÍCH - SÓLIST.	11,88	PODL. POVLAK PVC	OTĚRUVZD. MALBA	KRYCÍ PODHLED KERAMID V. +3,530	PODL. LIŠTA PVC
124	ŠATNA ÚČINKUJÍCÍCH - SÓLIST.	8,98	PODL. POVLAK PVC	OTĚRUVZD. MALBA KER. OBKL. 2M^2	KRYCÍ PODHLED KERAMID V. +3,530	PODL. LIŠTA PVC
123a	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9,01	PODL. POVLAK PVC	OTĚRUVZD. MALBA	KRYCÍ PODHLED KERAMID V. +3,530	PODL. LIŠTA PVC
124a	CHODBA	4,10	KER. DLAŽBA	OTĚRUVZD. MALBA	KP KERAMID V. +3,530 SKLÁD. MINER. v+2,700	KER. SOKL V. 100MM
124b	SOC. ZAŘÍZENÍ SÓLISTÉ	3,26	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. V 2,1M	KP KERAMID V. +3,530 SKLÁD. MINER. v+2,700	-
124c	POHOTOVOSTNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ	5,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. V 2,1M	KP KERAMID V. +3,530 SKLÁD. MINER. v+2,700	-

- demontáž lehkých montovaných dělících příček z ocel. profilů a dřevotř. desek 2 x 7m^2
- demontáž velkoplošných zrcadel 4ks 1,5/2,2m, 4ks 1,5/1,5m s úschovou u stavebníka
- demontáž 3ks umyvadel včetně stojánkových baterií a zaslepení rozvodů
- demontáž podlahového povlaku z PVC včetně lišt - 43m^2
- demontáž lamelového podhledu Feal pro zřízení prostupů do 2.n.p - 2,6 x 1,5m, úschova pro zpětnou montáž
- otvor 1 x DN200 a 1 x DN150 do příčky tl.125mm z CDm
- vývrt 4ks otvorů do podlahy 1.n.p. (100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm), 2 x DN100, 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll
- vývrt 2ks otvorů do stropu 1.n.p. (100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm), 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll
- vybourání otvoru 870/2005mm pro dveře v příčce tl.125mm z CDm, osazení plochého ker. překladu PTH 11,5 - 1250, osazení obložkové dvourámové zárubně s těsněním pro dodatečné zazdění HDt 150 - 800/1970 pravá
- vybourání otvoru 770/2005mm pro dveře v příčce tl.125mm z CDm, osazení plochého ker. překladu PTH 11,5 - 1000, osazení obložkové dvourámové zárubně s těsněním pro dodatečné zazdění HDt 150 - 700/1970 pravá
- montáž SDK příček dle technolog. předpisu výrobce včetně napojovacích detailů u podlahy, stěn a stropu, ocelová konstrukce, 1 x záklop sádrovláknitou deskou tl. 12,5mm, tmelení třídy Q2, 2 x revizní dvířka 500/500mm, 2 x větrací mřížka 600/300mm, otvor 3 x DN180 a 2 x DN140
- osazení ocelových zárubní s těsněním pro přímou montáž do SDK stěn tl. 100mm
  1 x 800/1970 levá
  3 x 700/1970 pravá
- oškrabání a omytí stávajících maleb + zpevňující penetrace stěn + stropů
- oprava omítky po demontážích cca 15%
- broušení, penetrace, stěrka tl.3mm potěru po demontáži PVC povlaku
- keramický obklad formátu cca 400/600mm ukončený AL lištou - viz tabulka místností
- podhled z systémových lisovaných miner. desek s netkanou tkaninou do systémových profilů bílé barvy - viz tabulka místností
- otěruvzdorná bílá malba - viz tabulka místností
- úklid navazujících prostor (vysátí průmyslovým vysavačem, omytí, případná oprava malby)

výpis dveří:

(1L) - 2ks - 800/1970mm - levé - dřevěné dveře plné hladké, vytvrzený barevný lak - tmavě šedá, klika-klika, zámek vložkový se systémem univerzálního klíče

(2P) - 2ks - 700/1970mm - pravé - dřevěné dveře plné hladké, vytvrzený barevný lak - tmavě šedá, klika-klika, bez zámku, větrací mřížka z extrud. hliníku 50/400mm

(3P) - 2ks - 700/1970mm - pravé - dřevěné dveře plné hladké, vytvrzený barevný lak - tmavě šedá, klika-klika, WC kování s pojistkou, větrací mřížka z extrud. hliníku 50/400mm

výpis SDK příček:

(SDK1) - 1 x 12,5 sádrovlákn. deska + CW75 + 1 x 12,5 sádrovlákn. deska

(SDK2) - 1 x 12,5 sádrovlákn. deska + CW100 + 1 x 12,5 sádrovlákn. deska

(SDK3) - 1 x 12,5 sádrovlákn. deska + 2 x CW75 spojené přířezy desek + 1 x 12,5 sádrovlákn. deska

výřez půdorysu 1.n.p.
měř.: 1:50
D.1.1.33 - b