
TWIGNET
Twignet Europe, SE
Podskalská 553
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 292 03 414
DIČ: CZ29203414
Spis. zn.: H 751
12.6.2023
č.p. 557
č.p. 558
č.p. 754
č.p. 1131
ul. Skupova
ul. Thalmova
ul. Čsokolovských Legií
(č.p. 845)
novostavba
(č.p. 1923)
(č.p. 1919)
(č.p. 1920)
(č.p. 1921)
(č.p. 1922)
(č.p. 1925)
(č.p. 1924)
(č.p. 1926)
(č.p. 1927)
R=81,72
R=1476,06
R=1979,88
R=1388,64
R=1230,84
R=45,26
UV1 NAPOJIT DO MÍSTA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI
UV4 NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
UV2 NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
UV3 (BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD) NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, PROSTOR VPUSTI ZAOBLÍZNOUT K ZAMEZENÍ ZAVOŠTĚNÍ
UV5 NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
UV6 NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
UV7 NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
UV8 NAPOJIT DO MÍSTA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI
L1 NAPOJIT DO PROSTORU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
DRENÁŽ DL. 66,0 m, NAPOJIT DO UV4
DRENÁŽ DL. 82,0 m, NAPOJIT DO UV2
DRENÁŽ DL. 122 m, NAPOJIT DO UV5
PLOŠNÉ ZNAČENÍ SKUPINY NÍZKÝCH STROMKŮ (přehoštěložní druh: Smrk pichlavý, Picea Pungens (< 80 cm), PLOCHA cca 15,7 m²)
1x KÁCENÍ STROMU O OBVODU KMENE < 80 cm (přehoštěložní druh: Borovice lesní, Pinus sylvestris)
3x KÁCENÍ STROMU O OBVODU KMENE > 80 cm (přehoštěložní druh: Vrba Bílá, Salix alba)
V DÉLCE 30,0 m RUČNÍ ODKOPÁVKA KABELU CETIN A STRANOVÝ POSUN MIMO SOUBĚH S OBRUBOU DO PROSTORU CHODNÍKU
PROSTOR PRO BUDOUCÍ VÝSADBU STROMŮ (VÝSADBA NENÍ PŘEDMĚTEM PD)
PROSTOR PRO BUDOUCÍ VÝSADBU EXTENZIVNÍCH ROSTLIN (VÝSADBA NENÍ PŘEDMĚTEM PD)
2x KÁCENÍ STROMU O OBVODU KMENE < 80 cm (přehoštěložní druh: Thuje)
1x KÁCENÍ STROMU O OBVODU KMENE < 80 cm (druh neurčen)
PO DOKONČENÍ NOVOSTAVBY DOMU A SKLOPNÝ ULICE BY VJEZD DO ČÍS. MÍS. BYT ZRUŠEN
1x KÁCENÍ STROMU O OBVODU KMENE < 80 cm (přehoštěložní druh: Bříza bělokorá, Betula pendula)
V DÉLCE 20,0 m RUČNÍ ODKOPÁVKA KABELU CETIN A STRANOVÝ POSUN MIMO SOUBĚH S OBRUBOU DO PROSTORU CHODNÍKU
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
STÝČKOVÁ SPÁRU PROŘÍZNOUT A OŠETŘIT ZA TEPLA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU HMOTOU S PODSYPEM VAPENNÝM HYDRÁTEM. LOŽNÁ SPÁRA OŠETŘENA SPOJOVACÍM POSTŘIKEM.
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
IS22f
IS22c
IP45
Magnos 4R
P3
P4
E2b
E2a
E3b
E3a
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44