

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

informační bod	kusů	objednací číslo	název materiálu	výrobce
RUT3				
RUT3	2		Skříňový rozvaděč, IP40/20, vč. soklu 100mm v. 2000, š. 600, hl. 400mm, barva RAL 7032 kompletně el.vybavený vč.řídícího systému a pomocných přístrojů	
Řídící systém				
	1	M4-SNC16122-2	Síťová řídicí jednotka s webserverem	JCI
	2	CGM09090	Regulátor (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)	JCI
	1	XPM18000	Rozšiřující modul (18BI)	JCI
	1	M4-DLK0350-0	Displej k regulátorům řady CGxx	JCI
RUT1				
RUT1	1		Skříňový rozvaděč, IP40/20, vč. soklu 100mm v. 2000, š. 1000, hl. 400mm, barva RAL 7032 kompletně el.vybavený vč.řídícího systému a pomocných přístrojů	
Řídící systém				
	1	CGM09090	Regulátor (7UI, 2BI, 2AO, 3BO, 4CO)	JCI
	1	XPM18000	Rozšiřující modul (18BI)	JCI
	1	MS-IOM2711-2	Rozšiřující modul (2IO, 2CO, 2BO)	JCI
Specifikace obch.zboží pro okruh TC6				
systém.zařízení všech inf.bodů TC6				
TT01-TT04	4	TS-6360D-B10	Snímač teploty tyčový do potrubí, l=192mm rozsah: -40 až +120°C, Pt1000	JCI
	4	TS-6300W-G200	Ochranná jímka PN16, délka 150mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1 materiál Cu	JCI
PT01	1	P499VBH-401C	Převodník tlaku rozsah -1 až 8 bar (-100 až 800kPa) napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1% krytí IP 67, vnější závit, kabel 2m vč. redukce KIT-P9-P7	JCI
Y01	1		Regulační í ventil DN40 kv=21,73m3/h DODÁVKA TECHNOLOGIE	TECH
Y02	1		Trojcestný kulový kohout DN65 ON -OFF, 230V DODÁVKA TECHNOLOGIE	TECH
Y03	1		Kulový kohout DN 65, ON-OFF , 230V DODÁVKA TECHNOLOGIE	TECH
Y201,Y202 Y205,Y206	4		Klapka mezipřírubová DN 100, ON-OFF , 230V DODÁVKA TECHNOLOGIE	TECH
Specifikace obch.zboží pro okruh TC5				
systém.zařízení všech inf.bodů TC5				
Y205,Y206	2		Klapka mezipřírubová DN 100, ON-OFF , 230V DODÁVKA TECHNOLOGIE	TECH

Specifikace obch.zboží pro okruh B-rekreační bazén

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<i>informační bod</i>	<i>kusů</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>název materiálu</i>	<i>výrobce</i>
-----------------------	-------------	------------------------	------------------------	----------------

systém.zařízení všech inf.bodů REK_BAZ

TT05-TT07	3	TS-6360D-B10	Snímač teploty tyčový do potrubí, l=192mm rozsah: -40 až +120°C, Pt1000	JCI
	3	TS-6300W-H300	Ochranná jímka PN25, délka 120mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1 materiál nerez	JCI

Specifikace obch.zboží pro okruh UT

systém.zařízení všech inf.bodů KOT

TT212	1	TS-6360D-A10	Snímač teploty tyčový do potrubí, l=138mm rozsah: -40 až +120°C, Pt1000	JCI
	1	TS-6300W-F200	Ochranná jímka PN16, délka 120mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1 materiál Cu	JCI

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<i>informační bod</i>	<i>kusů</i>	<i>objednací číslo</i>	<i>název materiálu</i>	<i>výrobce</i>
-----------------------	-------------	------------------------	------------------------	----------------

Specifikace obch.zboží pro okruh termální vody

systém.zařízení všech inf.bodů HYDRO

TT603,TT604	2	TS-6360D-B10	Snímač teploty tyčový do potrubí, l=190mm rozsah: -40 až +120°C, Pt1000	JCI
	2	TS-6300W-G200	Ochranná jímka PN16, délka 150mm, vnější závit R1/2" ISO 7/1 materiál Cu	JCI
LAH602	1	LRNV	Plovákový hladinový spínač	
Y601	1		Trojcestný kulový kohout DODÁVKA TECHNOLOGIE	TECH

Montážní materiál

430m	JY(St)Y 1x2x0,8	Stíněný sdělovací kabel
260m	JY(St)Y 2x2x0,8	Stíněný sdělovací kabel
380m	JYTY 4x1	Stíněný sdělovací kabel
80m	UTP, cat. 6a	Nestíněný sdělovací kabel
90m	CYKY 3Jx1,5	Silový napájecí kabel
60m	CYKY 3Jx2,5	Silový napájecí kabel
160m	CYKY 4Jx1,5	Silový napájecí kabel
160m	CYKY 4Jx2,5	Silový napájecí kabel
80m	CYKY 4Jx25	Silový napájecí kabel
90m	CYKY J 3x95+70	Silový napájecí kabel
120m	CYA 6mm2	vodič nn
20m		žlab 125/50 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr
30m		žlab 62/50 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr
30m		Trubka instalační pevná, bezhalogenová
40m		Trubka instalační ohebná, bezhalogenová